Puerta Automática de Cristal



					E
Nombre Agencia		Presupuesto Ref. Obra			Escanea para tener actualizados nuestros colores
Población	Fecha	Pedido	N° Pedido		disponibles por modelo
Modelo puerta	Configuración⁴				
SL3 SL5 Emergency SL5 Advance SLT Advance SL5 Heavy SLT Emergency	☐ 1 Hoja	2 Hojas	SLT	AT ST	2+2 SLT
Sistema Autoportante Sin Autoportante Unidades Color	PL Apertura: Izquierda Derecha	Zn + Muro	ZOT ± Muro Apertura: □ Izqui	PL erda Derecha	Zn-+ Muro
Acabado hoja¹	Apertura. Izquierda Derecira		Apertura	eida	
Hoja desnuda (plinto presión) Plinto superior e inferior silicona Carpintería Slim	☐ 1 Hoja	2 Hojas A-TOTAL	SLT	3 AT ST	2+2 SLT A-TOTAL
Acabado cristal ² Cristal 5+5 Transparente Cristal 5+5 Translúcido Peso de cristal 25 Kg/m ²	ZN1-H	ZNJ + Fija - Fija	ZN1 Fija	←	ZN1 ± Fija ← ← → Fija
Bloqueo					
Bloqueo Bloqueo exterior	PL Apertura: Izquierda Derecha	PL	Apertura: Izqui	PL erda Derecha	PL
Selector	Medidas			Observaciones	Firma administración
FSD6 - Base FSD5 - Avanzado	H-LUZ= A-TOTA	L= PL=			
Radar interior	Advertencia Aclaracion		_		
Primetec B	- Dejar mínimo 2 cm de de la máquina 1. En caso de pe	edir HOJA MÓVIL + HOJA FIJA por defecto los FIJOS vendra IUDA (PLINTO SUPERIOR): llevará el perfil U 18x13,2x1,3 mn			
Radar exterior y pulsador	- H-LUZ (no incluye la máquina) PLINTO SUI TECHO el perfil del pli	PERIOR Y PLINTO INFERIOR: llevará el perfil del plinto su into inferior en la parte inferior.			
Primetec B Radar Infrarrojos 3HR	- CARPINTEF 2. En caso de ne 3. AT (a testa) /	RÍA SLIM: llevará la perfilería Slim en todo el cristal fijo. ecesitar algún FIJO adicional al conjunto consultar con el re	esponsable de puertas.		Imprimir Borrar
Soporte encastrado 3HRPulsador de proximidad	4. Los dibujos de	e configuración de las puertas son vistas desde el Interior.			Guardar Enviar