Hoja de pedido / presupuesto

Puerta Enrollable

saxun by Giménez Ganga

Nº Cliente

Nombre

Población

Agencia

Fecha

☐ Presupuesto Ref. Obra

☐ Pedido Nº Pedido

Escanea para tener actualizados nuestros **colores disponibles por modelo**

Medidas

Alto:

Ancho:

Color

Paño:

Cajón:

Guía:

Tipo medida

ALTO	ANCHO
☐ Total	☐ Total
☐ Luz	☐ Luz



Tipo persiana[1]

- ☐ PS-64
- ☐ PS-64 Microperforada
- ☐ PS-64 Punzonada
- ☐ PS-78*
- ☐ PS-79*
- ☐ PS-79 Tubular*
- ☐ PS-85 R
- ☐ PS-100 R*
- ☐ PS-100 R Micro
- ☐ PS-65 Autocierre*
- ☐ PS-80 Autocierre*
- ☐ ALUGIX-55

* Opción persiana[1]

- ☐ Perforada
- ☐ Perforada con metacrilato

Cajón o enrollamiento

Terminal

Tipo guía

- ☐ 76/100 A•C•D•E
- ☐ 38/100 A•B•C•D•E
- ☐ 36/100 A•C•D•E
- ☐ 36/60 C•D•E
- ☐ 36/80 C•D•E
- ☐ 34/65 B•C•D•E
- ☐ Aloja-Guía + 34/65 B•C•D•E
- ☐ UPS-7,5 A•C•D•E
- ☐ UPS-9,5 A•C•D•E
- ☐ UPS-6,5 C•D•E
- ☐ VH C•D•E

Sistema sujeción[2]

- ☐ Cajón
  - ☐ RV A
  - ☐ Álex B
- ☐ Testero
  - ☐ RV A
  - ☐ Álex
- ☐ Escuadras C
- ☐ Soportes D
- ☐ Garras E

Tipo maniobra[3]

- ☐ Manual
- ☐ Mando a distancia
- ☐ Hombre presente (pulsador)
- ☐ Hombre presente (mando)

Sist. Accionamiento

- ☐ Motor central
- ☐ Motor tubular
- ☐ Motor tubular cardán
- ☐ Motor tubular radio
- ☐ Motor tubular radio cardán

Posición motor

☐ Izquierda ☐ Derecha

(visto desde dentro)

Sist. Seguridad

- ☐ Anticaídas
- ☐ Fotocélula
- ☐ Sensor obstáculo

Cerradura

☐ No ☐ Sí ☐ Terminal ☐ Suelo

Accesorios

☐ Asa ☐ Tope

Automatismo[4]

- ☐ Cuadro maniobra JCM con receptor (automático)
- ☐ Cuadro maniobra JCM con receptor (hombre presente con mando)
- ☐ Kit cuadro detección obstáculos BASIC (sólo con sensor obstáculos)
- ☐ Pulsador
- ☐ Emisor MUV 2 canales 868 Mhz Cantidad: _____
- ☐ Emisor MUV 4 canales 868 Mhz Cantidad: _____
- ☐ Emisor SITUO 1 canal Cantidad: _____

Selector

- ☐ Selector a llave posición momentánea - Vía radio / Empotrado
- ☐ Selector a llave posición momentánea - Vía radio / Superficie
- ☐ Selector teclado - Vía radio / Empotrado
- ☐ Selector teclado - Vía radio / Superficie
- ☐ Inversor a llave Universal / Empotrado - Superficie

Taquilla

- ☐ Taquilla blindada empotrar con desbloqueo y pulsadores
- ☐ Taquilla blindada exterior con desbloqueo (vacía)
- ☐ Taquilla desbloqueo especial guía
  - ☐ Mecanizado guía[5] ○ Lateral ○ Frontal
  - Desde el punto de vista del motor Altura (mm): _____
- ☐ Caja desbloqueo doble

Enrollamiento

☐ Interior ☐ Exterior

Terminal: ○ Dentro ○ Fuera



Salida cardán

- ☐ Exterior
- ☐ Inferior
- ☐ 45º
- ☐ Inferior int/ext

Altura taquilla[5]



Firma administración

IMPRIMIR BORRAR

GUARDAR ENVIAR

1. En caso de ser puertas con combinación de lamas ciegas y perforadas, indicar distribución en el dibujo.
2. El soporte y la garra serán para un sistema de accionamiento eje/fleje.
3. La maniobra manual será por medio de sistema eje/fleje.
4. En caso de no indicar cuadro maniobra, se utilizará por defecto el cuadro maniobra JCM con receptor y emisor 2 canales.

MK0507 · ES · 02 · 0923